

# Фасадная краска Fassadenfarbe Si

Силикатно-дисперсионная краска для минеральных оснований

<b>Область применения</b>	<p>Фасадная краска для минеральных и силикатных структурных штукатурок с высокой паровлагопроницаемостью</p> <p>Декоративное оформление поверхностей в фасадных системах alsecco</p> <p>Не совместима со штукатурками на основе синтетической смолы или дисперсионными красками</p>	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ наиболее рекомендуется для санации архитектурных и исторических памятников</li> <li>■ хорошо защищает от дождя</li> <li>■ высокая погодоустойчивость</li> <li>■ высокая паровлагопроницаемость, поскольку не образует пленки</li> <li>■ высокая укрывистость</li> <li>■ матовая поверхность</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Связующая база	Жидкое калиевое стекло Дисперсия акриловой смолы
	Удельный вес	ок. 1,5 г / м <sup>3</sup>
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки	s <sub>d</sub> : < 0,14 м по DIN EN 1062
	Капиллярное водопоглощение	w : ок. 0,07 кг / (м <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) по DIN EN 1062
	Укрывистость	ок. 94,8 %
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- тщательно укрыть стекло, керамику, кафель натуральный камень, лакированные и анодированные поверхности.</li> <li>- брызги немедленно удалить водой.</li> </ul>
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность</li> <li>- основания с большой поглощающей способностью обработать грунтовкой Импрегнирунг Си</li> </ul>



<b>Способ применения</b>	Подготовка раствора	Готовая к применению; Растворяется макс в 3% воды
	Обработка	наносить кистью или валиком
	Расход	ок. 150 – 200 мл/м <sup>2</sup>  для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте
	Погодные условия	При покраске и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 8 °С.
	Время высыхания	ок. 2 – 6 часов, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
	<b>Формы поставки</b>	Номер артикула
Упаковка		пластиковое ведро 10 л
Цвет		Белый и подкрашенный
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299