

Грунтовка Хафтгрунд П

Пигментированная грунтовочная краска на основе синтетической смолы для декоративных синтетических и минеральных штукатурок

Область применения	<p>Грунтовочная краска для выравнивания цвета и улучшения сцепляемости перед финишной отделкой силикатными штукатурками.</p> <p>Применяется для внутренней и внешней отделки.</p>	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ регулирует гигроскопичность ■ паропроницаемая ■ гидрофобная ■ повышает адгезивные свойства ■ улучшает сцепляемость ■ улучшает структурируемость последующих слоев декоративных штукатурок ■ зернистая поверхность за счет кварцевых добавок ■ способствует оптимальному и экономичному нанесению декоративной штукатурки 	
Технические характеристики	Связующая база	Терполимерная дисперсия синтетической смолы
	Удельный вес	ок. 1,7 г/см ³
Способ применения	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> - очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность. - укрепляемые основания обработать грунтовкой Гидротифгрунд.
	Подготовка раствора	<p>Готовая к применению</p> <p>Растворяется макс. в 20 % воды</p>
	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - наносить с помощью кисти или валика или ручного пистолета. - для равномерности нанесения применять валики с коротким ворсом.
	Расход	<p>ок. 200 - 250 мл/м²</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте</p>
	Погодные условия	<p>При обработке и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5°C.</p>



Время высыхания ок. 2 – 6 часа, в зависимости от толщины шва, температуры и относительной влажности воздуха.

Способ применения	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
	Механическая переработка	Информация по запросу
Формы поставки	Номер артикула	02041
	Упаковка	Пластиковое ведро 15 л
	Цвет	Белый и подкрашенный в тон последующего слоя штукатурки
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299