

Грунтовка Гидротифгрунд

Не содержащая растворителей грунтовка на основе дисперсии искусственной смолы

Область применения	Укрепление и регулирование гигроскопичности минеральных и выветренных оснований на основе синтетических смол для внешней и внутренней отделки	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ большая глубина проникновения благодаря дисперсионным свойствам ■ высокая укрепляющая способность ■ паропроницаемая ■ без запаха ■ регулируемая гигроскопичность 	
Технические характеристики	Связующая база	Дисперсия акриловой смолы
	Удельный вес	ок. 1,0 г/см ³
Способ применения	Подготовка основания	Очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность
	Подготовка раствора	Готовая к применению; Растворяется в воде в пропорции макс. 1 : 2 в зависимости от гигроскопичности основания
	Обработка	Наносить с помощью кисти, валика или разбрызгиванием
	Расход	ок. 200 - 400 мл/м ² Для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте
	Погодные условия	При обработке и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.
	Время высыхания	ок. 2 – 4 часа, в зависимости от толщины шва, температуры и относительной влажности воздуха.
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора



Формы поставки	Номер артикула	06108
	Упаковка	Полиэтиленовая канистра 10 л
	Цвет	Синий, после высыхания прозрачный
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299